



Сделано в России  
Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"  
Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.7  
тел: +7 (495) 510 57 00  
e-mail: info@safe-tec.ru  
www.safe-tec.ru  
ТР ТС 019/2011  
ГОСТ EN 354-2019  
ГОСТ Р EN 355-2008  
ТУ 13.92.29-002-01964964-2016

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае нарушение требований данной инструкции может привести к несчастному случаю.

1. Область применения

Строп страховочный с амортизатором (далее "строп") - компонент соединительной подсистемы в составе страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой амортизатор интегрированный в строп с различными вариантами установки карабинов. Амортизатор - предназначен для рассеивания кинетической энергии развиваемой при падении с высоты.

Строп с амортизатором используется для соединения страховочной привязи с анкерной точкой.

Техническое описание стропов

- 1. Кошу пластиковый/тканевый
- 2. Амортизатор в чехле/термоусадочной трубке защитной
- 3. Маркировка
- 4. Шов соединительный
- 5. Пластиковый защитный чехол/термоусадочная трубка защитная

2. Технические характеристики и описание

Строп представляет собой канат/ленту с установленным(и) на одном его конце карабином(и) и амортизатором с карабином на другом. Концы стропа образованы в петли с помощью закрепления ниточным соединением (швы), петли усилены коушами. Швы стропа защищены пластиковым чехлом.

Материал стропов с амортизатором моделей: ABS002, ABS212, ABS102, ABS222 - 48-прядный полиамидный канат с сердечником низкого растяжения, диаметром 12 мм. Канат оснащён индикатором изнашивания в виде специальных нитей контрастного с основным цветом в плетении.

Материал стропов моделей: ABE002, ABE212 - лента эластичная полиамидная, шириной 30 мм.

Материал стропов моделей: ABS702, ABS712, ABS731, ABS732 - лента полиамидная, шириной 30 мм.

Материал ниток: полиэстер, контрастного со стропом цвета для обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.

Материал пластиковой фурнитуры: ПНД-полиэтилен низкого давления.

Материал металлической фурнитуры: сталь/алюминий.

Материал амортизатора - лента из полиамида шириной 45 мм. Длина амортизатора в раскрытом виде не более 1,3 м. Амортизатор защищён специальным чехлом на молнии, для лучшего обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.

Материал стропов моделей ABF002, ABF212, ABF102, ABF222 - 48-прядный арамидный канат с сердечником низкого растяжения, диаметром 11 мм. Температура карбонизации каната +473°C.

Материал стропов моделей: ABF702, ABF712 - лента арамидная, шириной 45 мм. Температура карбонизации ленты +473°C.

Материал ниток: арамид, контрастного со стропом цвета для обеспечения визуального осмотра при периодической проверке.

Амортизатор в стропах огнеупорных защищён специальным огнеупорным чехлом.

Характеристики соединительных элементов (карабинов), не отражённых в данной инструкции, соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р EN 362-2008, что подтверждается наличием сертификата соответствия.

Размеры, вес, макс. вес пользователя: см. таблицы 1, 2 и 3.

Статическая прочность стропа: не менее 15кН.

Статическая прочность текстильной части стропа: не менее 22 кН.

Допустимая температура эксплуатации: от -50°C до +50°C.

Технические характеристики используемых карабинов



Класс Т, статическая прочность по большой оси 23 кН, раскрытие затвора 18 мм, материал - гальванизированная сталь, тип фиксации - автоматическая.



Класс А, статическая прочность по большой оси 23 кН, раскрытие затвора 56 мм, материал - гальванизированная сталь, тип фиксации - автоматическая.



Класс А, статическая прочность по большой оси 23 кН, раскрытие затвора 65 мм, материал - алюминиевый сплав, тип фиксации - автоматическая.




Класс А, статическая прочность по большой оси 23 кН, раскрытие затвора 85 мм, материал - гальванизированная сталь, тип фиксации - автоматическая.




Класс А, статическая прочность по большой оси 23 кН, раскрытие затвора 110 мм, материал - алюминиевый сплав, тип фиксации - автоматическая.


Строп эластичный с амортизатором модель ABE002




Строп эластичный с амортизатором модель ABE212




Строп с амортизатором модель ABS702




Строп с амортизатором модель ABS712




Строп с амортизатором (с кольцом) модель ABS731




Строп с амортизатором (с кольцом) модель ABS732




Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF002




Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF212




Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF102



Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF222



Строп с амортизатором модель ABS102



Строп с амортизатором модель ABS212



Строп с амортизатором модель ABS222



Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF702



Строп огнеупорный с амортизатором модель ABF712



Таблица 1. Технические характеристики

| Модель | Артикул     | Точка А | Точка Б | Вес ±0,05 кг | Длина ±0,05 м | Вес пользо-вателя, кг | Материал стропа   | Дополнительные свойства             |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ABS002 | ABS002R-18  |         |         | 0,92         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS002R-56  |         |         | 1,18         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS002R-65  |         |         | 1,18         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS002R-85  |         |         | 1,44         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS002R-110 |         |         | 1,56         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
| ABS212 | ABS212R-56  |         |         | 1,78         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS212R-65  |         |         | 1,80         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS212R-85  |         |         | 2,34         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
|        | ABS212R-110 |         |         | 2,58         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность                   |
| ABS102 | ABS102R-56  |         |         | 1,24         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS102R-65  |         |         | 1,26         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS102R-85  |         |         | 1,52         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS102R-110 |         |         | 1,64         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
| ABS222 | ABS222R-56  |         |         | 1,94         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS222R-65  |         |         | 1,94         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS222R-85  |         |         | 2,50         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS222R-110 |         |         | 2,74         | 1,95          | 100                   | Полиамидный канат | Искробезопасность Регулировка длины |

Таблица 2. Технические характеристики

| Модель | Артикул     | Точка А | Точка Б | Вес ±0,05 кг | Длина ±0,05 м | Вес пользо-вателя, кг | Материал стропа              | Дополнительные свойства             |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ABE002 | ABE002R-56  |         |         | 1,10         | 1,35-1,75     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE002R-65  |         |         | 1,12         | 1,40-1,80     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE002R-85  |         |         | 1,40         | 1,50-1,90     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE002R-110 |         |         | 1,52         | 1,50-1,90     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE212R-56  |         |         | 1,70         | 1,40-1,80     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
| ABE212 | ABE212R-65  |         |         | 1,72         | 1,45-1,85     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE212R-85  |         |         | 2,28         | 1,55-1,95     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABE212R-110 |         |         | 2,52         | 1,55-1,95     | 100                   | Эластичная полиамидная лента | Искробезопасность Регулировка длины |
|        | ABS702      |         |         | 1,14         | 1,95          | 100                   | Полиамидная лента            | Искробезопасность                   |
| ABS712 | ABS712R-56  |         |         | 1,74         | 1,95          | 100                   | Полиамидная лента            | Искробезопасность                   |
| ABS731 | ABS731R-56  |         |         | 1,28         | 1,95          | 100                   | Полиамидная лента            | Искробезопасность Анкерное кольцо   |
| ABS732 | ABS732R-56  |         |         | 2,04         | 1,95          | 100                   | Полиамидная лента            | Искробезопасность Анкерное кольцо   |

Таблица 3. Технические характеристики

| Модель | Артикул     | Точка А | Точка Б | Вес ±0,05 кг | Длина ±0,05 м | Вес пользо-вателя, кг | Материал стропа | Дополнительные свойства                           |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| ABF002 | ABF002R-18  |         |         | 0,96         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF002R-56  |         |         | 1,20         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF002R-65  |         |         | 1,24         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF002R-85  |         |         | 1,48         | 1,95          | 100                   | Арамидная канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF002R-110 |         |         | 1,60         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
| ABF212 | ABF212R-56  |         |         | 1,82         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF212R-65  |         |         | 1,86         | 1,95          | 100                   | Арамидная канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF212R-85  |         |         | 2,36         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
|        | ABF212R-110 |         |         | 2,60         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность                   |
| ABF102 | ABF102R-56  |         |         | 1,28         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF102R-65  |         |         | 1,30         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF102R-85  |         |         | 1,48         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF102R-110 |         |         | 1,60         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
| ABF222 | ABF222R-56  |         |         | 1,98         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF222R-65  |         |         | 2,00         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF222R-85  |         |         | 2,52         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
|        | ABF222R-110 |         |         | 2,76         | 1,95          | 100                   | Арамидный канат | Искробезопасность Огнеупорность Регулировка длины |
| ABF702 | ABF702R-56  |         |         | 1,16         | 1,95          | 100                   | Арамидная лента | Искробезопасность Огнеупорность                   |
| ABF712 | ABF712R-56  |         |         | 1,76         | 1,95          | 100                   | Арамидная лента | Искробезопасность Огнеупорность                   |

